ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51-В, тел./факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
e-mail: 451694@bk.ru http://www.m-kontakt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ

Наименование	Технические характеристики	Стоимость с НДС руб.
МКМ-250-NO ARTOL магнит М-020 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 10 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 15 мм и более.	**350,69**
МКМ-250-NO ARTOL магнит М-025 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 10 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 15 мм и более.	**353,66**
КМ-250-NO «ARTOL» магнит М-025 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 13 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 35 мм и более.	**680,00**
КМ-250-NC «ARTOL» магнит М-025 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 12 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 15 мм и более.	**800,00**
КМ-250-NO-NC «ARTOL» магнит М-025 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 12 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 15 мм и более.	**1000,00**
КМ-250-NO «ARTOL» магнит М-030 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 20 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 40 мм и более.	**900,00**

ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51-В, тел./факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
e-mail: 451694@bk.ru **http://www.m-kontakt.ru**

Наименование	Технические характеристики	Стоимость с НДС руб.
КМ-250-NC «ARTOL» магнит М-030 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 15 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 35 мм и более.	**1000,00**
КМ-250-NO-NC «ARTOL» магнит М-030 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Основной цвет корпуса: черный или белый Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 15 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 35 мм и более.	**1000,00**
КМ-250-NO «ARTOL» исп.100 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 20 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 23 мм и более.	**600,00**
КМ-250-NC «ARTOL» исп.100 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 17 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 33 мм и более.	**700,00**
КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.100 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 17 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 33 мм и более.	**800,00**
КМ-250-NO «ARTOL» исп.200 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 17 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 33 мм и более.	**900,00**
КМ-250-NC «ARTOL» исп.200 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 17 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 33 мм и более.	**990,00**
КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.200 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 17 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 33 мм и более.	**1100,00**

ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51-В, тел./факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
e-mail: 451694@bk.ru **http://www.m-kontakt.ru**

Наименование	Технические характеристики	Стоимость с НДС руб.
КМ-250-NO «ARTOL» исп.250 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 105 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 120 мм и более.	**1500,00**
КМ-250-NC «ARTOL» исп.250 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 90 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 125 мм и более.	**1700,00**
КМ-250-NO-NC «ARTOL» исп.250	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 90 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 125 мм и более.	**1700,00**
КМ-250-NO «ARTOL» исп.300 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность: не более 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: напряжение – 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – замыкаются на расстоянии 20 мм и менее, – размыкаются на расстоянии 35 мм и более.	**3800,78**
КМ-250-NC «ARTOL» исп.300 	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка) Коммутируемые: 24–250 В 50/60Гц; ток – 0,01–3А Контакты датчика: – размыкаются на расстоянии 15 мм и менее, – замыкаются на расстоянии 30 мм и более	**3909,26**
ARTOL-3 014 магнит М-025 магнит М-020	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 1 А Контакты датчика: – замыкаются 11 мм и менее, – размыкаются 16 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**90,72** магнит М-020 **93,69** магнит М-025
ARTOL-3 229 магнит М-025 магнит М-020	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 50 Вт Коммутируемые: напряжение – 300 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – замыкаются 6 мм и менее, – размыкаются 10 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**146,32** магнит М-020 **149,29** магнит М-025

ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ»

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51-В, тел./факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
e-mail: 451694@bk.ru **http://www.m-kontakt.ru**

Наименование	Технические характеристики	Стоимость с НДС руб.
ARTOL-3 324 магнит М-025 магнит М-020	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более:10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – замыкаются 8 мм и менее, – размыкаются 13 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**90,00** магнит М-020 **95,00** магнит М-025
ARTOL-3P 003 магнит М-025 магнит М-020	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 30 Вт Коммутируемые: напряжение – 127 В; ток – 1 А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 3 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 6 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**189,66** магнит М-020 **192,63** магнит М-025
ARTOL-3P 551 магнит М-025 магнит М-020	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 8 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 12 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**246,24** магнит М-020 **249,21** магнит М-025
ARTOL-4 014 магнит М-020 магнит М-025	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 1 А Контакты датчика: – замыкаются 11 мм и менее, – размыкаются 16 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**87,74** магнит М-020 **90,71** магнит М-025
ARTOL-4 229 магнит М-020 магнит М-025	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 50 Вт Коммутируемые: напряжение – 300 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – замыкаются 6 мм и менее, – размыкаются 10 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**143,37** магнит М-020 **146,34** магнит М-025
ARTOL-4 324 магнит М-020 магнит М-025	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – замыкаются 8 мм и менее, – размыкаются 13 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**130,00** магнит М-020 **140,00** магнит М-025
ARTOL-4P 551 магнит М-020 магнит М-025	Степень защиты оболочки: IP68 по ГОСТ 14254-96 Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С Коммутируемая мощность не более: 10 Вт Коммутируемые: напряжение – 200 В; ток – 0,5 А Контакты датчика: – переключаются на расстоянии 8 мм и менее, – возврат обратно на расстоянии 12 мм и более Основной цвет корпуса: черный или белый	**243,28** магнит М-020 **246,25** магнит М-025